

STANDARD LS TECH-HOMES

ELEMENTY BUDYNKU	OPIS MATERIAŁÓW
<i>Elewacja</i>	Styropian grafitowy 100mm + tynk silikonowy
<i>Ściany zewnętrzne</i>	Konstrukcja drewniana KVH 60x160mm, oczep i podwalina 80x160mm, wełna mineralna 160mm U=0.35, folia, obustronne poszycie płytami cementowo-włóknistymi 12,5mm
<i>Ściany wewnętrzne</i>	Konstrukcja drewniana KVH 60x100mm, oczep i podwalina 80x100mm, wełna mineralna 50mm, obustronne poszycie płytami cementowo-włóknistymi 12,5mm
<i>Drzwi zewnętrzne + montaż</i>	Drzwi zewn. antywłamaniowe, termo ościeżnica, kpl. klamek, zestaw standardowy
<i>Stolarka okienna + montaż</i>	Profil Brugmann-Salamander + ciepły montaż
<i>Okna dachowe + montaż</i>	Fakro FTS-V z kotnierzami
<i>Peszle w ścianach</i>	Peszle 25 PCV
<i>Strop (panele)</i>	OSB3 22mm, konstrukcja drewniana KVH 60x220, wełna mineralna 50mm, ruszt drewniany 40x60, płyty G-K 12,5mm
<i>Konstrukcja dachu (panele)</i>	Łaty, kontrłaty, membrana, konstrukcja panele
<i>Sufit poddasza</i>	Wełna mineralna gr. 200mm U=0.33, ruszt 40x60mm, wełna mineralna gr.50mm, płyta G-K 12,5mm
<i>Pokrycie dachu</i>	Dachówka ceramiczna
<i>Podbitka</i>	Podbitka 19mm
<i>System rynnowy</i>	Galeco STAL kolor
<i>Kominy</i>	System kominowy z wentylacją
<i>Parapety zewnętrzne</i>	Stalowe
<i>Obróbki blacharskie</i>	Stal powlekana
<i>Dodatkowa konstrukcja drewniana</i>	Nadproża okienne i drzwiowe, podciąg, słupy, stal
<i>Materiały montażowe</i>	Mocowania/materiały dodatkowe
<i>Projekt</i>	Wykonanie rysunków produkcyjnych i montażowych
<i>Montaż budynku</i>	Pokrycie dachu (łaty, kontrłaty, folia, obróbki, dachówka), elewacja (siatka, klej, szpalety, tynk)
<i>Transport</i>	Transport do 50km